

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby: oprava chodníku

Místo stavby: Roudnice n. L. – Erbenova horní pravá

Objednatel: Roudnické městské služby p.o.

Základní údaje

Zastavěná plocha: Stávající chodník je tvořen nerovným povrchem z dlažebních desek 30x30 cm. Celková stávající plocha 138 m² (cca 46x3m), silniční obruba vede podél celého chodníku. Úsek obsahuje 1 výjezd na komunikaci. Druhá strana chodníku přilehá k sousedním nemovitostem.

Stavební úpravy: Stávající chodník bude v celé trase vybourán včetně obrub a výkop bude odvezen na oficiální skládku. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníku. **Styčná hrana živičné komunikace bude zaříznuta a po opravě chodníku bude dotčená část komunikace obnovena do AB povrchu.** Zatláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby-cišla tl. 6 cm šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který určí objednatel. Chodník bude vypsádován 2% od nemovitostí ke komunikaci tak, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. Zádlažba vzor – PARKETA. Silniční obrubníky budou osazeny do betonové opěry s nášlapem dle TP. **V místě vjezdů bude použita dlažba tl. 8 cm (v případě použití tl.6 musí být prostor vjezdu pod dlažbou podbetonován).** Vjezdy budou také ze šedivé barvy. V místech, kde bude chodník napojen na komunikaci i v místech vjezdů, bude proveden bezbariérově pomocí speciální zámkové dlažby pro slepce, viz prováděcí vyhláška 398/2009.

Hrana druhé strany je tvořena přilehlými nemovitostmi. Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, musí být následně uvedeny do náležitého technického stavu, stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet. Je potřeba vykomunikovat s majiteli přilehlých nemovitostí, jestli budou chtít zafinancovat opravy těchto svodů, případně odizolování své nemovitosti.

Plocha oprav: 138 m² zámkové dlažby.

Skladba chodníku: (svislé konstrukce celkem 350 mm)
Zámková dlažba 60 mm
Kladečské lože 40 mm (DDK 4 – 8 mm)
Vrstva štěrkokodrtě.....250 mm

Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí. Přípojky do přilehlých nemovitostí nejsou majetkem správců a mohou být stavbou dotčeny. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku chodníku, který zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečně opravované plochy nebude brán zřetel.

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálními stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n. L. dne: 15.4.2025