

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

**Název stavby:** oprava chodníku

**Místo stavby:** Roudnice n. L. – Houskova poslední část

**Objednatel:** Roudnické městské služby p.o.

## Základní údaje

**Zastavěná plocha:** Stávající chodník je tvořen nerovným povrchem z dlažebních desek 30x30 cm. Celková stávající plocha 161 m<sup>2</sup> (cca 26x2,3 + 42x2,4 m), silniční obruba vede podél celého chodníku. Druhá strana chodníku přilehá k sousedním nemovitostem a v cca 26m k zeleni. V opravovaném úseku je 3x vjezd do nemovitostí. Do opravy není započtena výměra již stávající dlažby u č.p. 1869 a 1867

**Stavební úpravy:** Stávající chodník bude v celé trase vybourán včetně obrub a výkop bude odvezen na oficiální skládku. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníku. **Styčná hrana živičné komunikace bude zaříznuta a po opravě chodníku bude dotčená část komunikace obnovena do AB povrchu.** Zadláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby-cihla tl. 6 cm šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který určí objednatel. **V místě vjezdů bude použita dlažba tl. 8 cm (v případě použití tl.6 musí být prostor vjezdu pod dlažbou podbetonován).** Tvar zádlážby bude stejný jako na protilehlém chodníku. Chodník bude vypsádován 2% od nemovitostí ke komunikaci, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. V místech, kde bude napojen na komunikaci a ve vjezdech, bude proveden bezbariérově pomocí speciální zámkové dlažby pro slepce, viz prováděcí vyhláška 398/2009. Silniční obrubníky v celé délce budou osazeny do betonové opěry dle TP. Vjezdy budou také ze šedivé barvy.

Hrana druhé strany je tvořena přilehlými nemovitostmi a zelení. Zahradní obrubníky budou osazeny do betonové opěry tak, aby byla zajištěna vodící linie pro slabozraké s nášlapem +5cm.

Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, musí být následně uvedeny do náležitého technického stavu, stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet. Je potřeba vykomunikovat s majiteli přilehlých nemovitostí, jestli si budou chtít zafinancovat opravy těchto svodů, případně odizolování své nemovitosti.

## Plocha oprav: 161 m<sup>2</sup> zámkové dlažby.

Skladba chodníku: (svislé konstrukce celkem 350 mm)  
Zámková dlažba ..... 60 mm  
Kladečské lože ..... 40 mm (DDK 4 – 8 mm)  
Vrstva štěrkodrtě.....250 mm

## Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí. Přípojky do přilehlých nemovitostí nejsou majetkem správců a mohou být stavbou dotčeny. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku chodníku, který zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečně opravované plochy nebude brán zřetel.

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálními stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n. L. dne : 15.4.2025