

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby: oprava chodníku

Místo stavby: Roudnice n. L. – ulice Řípská (před Mevou)

Objednatel: Roudnické městské služby p.o.

Základní údaje

Zastavěná plocha: Stávající chodník je tvořen nerovným povrchem ze starého vyšeptalého betonu s mnoha většími, vystupujícími oblázky. Celková stávající plocha 16 m² (cca 12m x 1,3) silniční obruba vede podél celého chodníku. Druhá strana chodníku je tvořena hranou vzrostlého terénu přilehlé stráně.

Stavební úpravy: Stávající betonový chodník bude v celé trase vybourán včetně silničních obrub a výkop bude odvezen na určenou skládku. Styčná hrana živičné komunikace bude zaříznuta a po opravě chodníku obnovena. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníku. **Zadláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby-cihla tl. 6 cm šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který určí objednatel. Tvar dlažby bude parketový.** Chodník bude vypádován 2% ke komunikaci tak, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. V místech, kde bude napojen na komunikaci, bude proveden bezbariérově pomocí speciální zámkové dlažby pro slepce, viz prováděcí vyhláška 398/2009. Silniční obrubníky v celé délce budou osazeny do betonové opěry. Nášlap u silniční obruby bude 8-12 cm. Rozdíl nivelet chodníku a stávající vozovky v místech křížení bude max. 2,5 cm.

Druhá strana chodníku je přimknuta ke stráni kde bude instalován zahradní obrubník, který bude bránit zemině před sjížděním na chodník. Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, musí být následně uvedeny do náležitého technického stavu, stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet.

Plocha oprav: 16 m² zámkové dlažby.

Skladba chodníku: (svislé konstrukce celkem 350 mm)
Zámková dlažba 60 mm
Kladečské lože 40 mm (DDK 2 – 8 mm)
Vrstva štěrkodrtě.....250 mm

Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí. Přípojky do přilehlých nemovitostí nejsou majetkem správců a mohou být stavbou dotčeny. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku chodníku, který zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečně opravované plochy nebude brán zřetel.

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálními stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n. L. dne 5.5.2023