

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby: oprava části chodníku

Místo stavby: Roudnice n. L. – ulice – V Uličkách - A

Objednatel: Roudnické městské služby p.o.

Základní údaje

Zastavěná plocha: Stávající chodník je tvořen nerovným povrchem staré betonové dlažby 30x30cm. Celková plocha opravovaného povrchu 86 m² (cca 28x1,5+22x2m). Silniční obruba vede podél celého chodníku v délce cca 54m. Druhá strana chodníku přiléhá k volné zeleni se zahradním obrubníkem v délce cca 50m

Stavební úpravy: Stávající chodník bude v celé trase vybourán včetně obrub a výkop bude vyvezen. Veškeré nakládání se stavebními odpady bude v souladu se zákonem o odpadech, včetně dokladovatelného předání oprávněné osobě.

Styčná hrana komunikace bude zaříznuta a po opravě chodníku obnovena. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníku. **Zadláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby-cihla šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který určí objednatel, tvar vzoru dlažby bude parketový.** Chodník bude vyspádován 2% ke komunikaci tak, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. Rozdíl nivelet chodníku a stávající vozovky v místech křížení nebo ve vjezdech bude max. 2,5 cm. Bude dodržen text vyhlášky 146/2024 o požadavcích na výstavbu.

Plocha oprav: 86 m² zámkové dlažby.

Skladba chodníku: viz vzorový příčný řez svislé konstrukce celkem 350 mm.

Zámková dlažba	60 mm
Kladečské lože	40 mm (DDK 4 – 8 mm)
Vrstva štěrkodrtě.....	250 mm

Silniční obrubníky v celé délce osadit do betonové opěry s nášlapem 8-12 cm, hrana druhé strany je tvořena volnou zelení, a zde bude osazen zahradní obrubník + 5cm také v betonové opěře. Na zadláždění bude použito **zámkové dlažby – cihla tl. 6cm**. Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, či DZ, musí být následně uvedeny do náležitého technického stavu, stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet.

Závěrečné údaje

Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku komunikace, kterou zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečné opravované plochy nebude brán zřetel.

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí a jejich vytyčení. Přípojky do přilehlých nemovitostí nejsou majetkem správců a mohou být stavbou dotčeny. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodržena ustanovení zákona č.283/2021 Sb. (Stavební zákon). Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (BOZP na staveništích) a zák. č. 309/2009 o dalších požadavcích na BOZP.

Vzhledem k charakteru stavba nevyžaduje povolení a je ji možno realizovat základě zvláštního užívání dle §25 odst. 6 písm. C) bod 3. Vydaného speciálním stavebním úřadem – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Zvláštní užívání je povinen dodavatel před zahájením mít.

V Roudnici n. L. dne 20.4. 2026